




<b>Description:</b>	glissière fin de rayon Golf mono-tube
<b>Numéro d'article:</b>	DFRE1-2
<b>GTIN:</b>	4250912311350
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Largeur (mm):</b>	1137
<b>Hauteur (mm):</b>	500
<b>Profondeur/Longueur (mm):</b>	225
<b>Poids, net (kg):</b>	32,96
<b>Poids brut (kg):</b>	33,2
<b>Largeur sans platine (mm):</b>	1137
<b>Profondeur sans platine (mm):</b>	225
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Emplacement de montage:</b>	sol pavé
<b>Montage:</b>	verrouillage
<b>Livraison:</b>	pré-assemblée
<b>Nombre de trous de fixation:</b>	8
<b>Fixation incluse:</b>	Vis à béton M12 x 80 mm
<b>Largeur platine (mm):</b>	225
<b>Profondeur platine (mm):</b>	225
<b>Hauteur platine (mm):</b>	10
<b>Distance entre platines (mm):</b>	650
<b>Couleur platine:</b>	noir
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 8.000 J 67,5° 9.400 J 45° 16.000 J 22,5° 54.800 J
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	3.560 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	5,4 km/h
<b>Déformation sous charge maximale admissible (mm):</b>	250
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>CO2 / m³:</b>	20 kg
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx
<b>Approbation / Certification:</b>	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>ETIM Classe Code:</b>	EC004073



<b>Description:</b>	glissière fin de rayon Golf mono-tube
<b>Numéro d'article:</b>	DFRE1-4
<b>GTIN:</b>	4250912311367
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Largeur (mm):</b>	2538
<b>Hauteur (mm):</b>	500
<b>Profondeur/Longueur (mm):</b>	225
<b>Poids, net (kg):</b>	38,61
<b>Poids brut (kg):</b>	39,4
<b>Largeur sans platine (mm):</b>	2538
<b>Profondeur sans platine (mm):</b>	225
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Emplacement de montage:</b>	sol pavé
<b>Montage:</b>	verrouillage
<b>Livraison:</b>	partiellement démonté
<b>Nombre de trous de fixation:</b>	8
<b>Fixation incluse:</b>	Vis à béton M12 x 80 mm
<b>Largeur platine (mm):</b>	225
<b>Profondeur platine (mm):</b>	225
<b>Hauteur platine (mm):</b>	10
<b>Distance entre platines (mm):</b>	2050
<b>Couleur platine:</b>	noir
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 7.000 J 67,5° 8.200 J 45° 14.000 J 22,5° 47.900 J
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	3.560 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	5,4 km/h
<b>Déformation sous charge maximale admissible (mm):</b>	250
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>CO2 / m³:</b>	20 kg
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx
<b>Approbation / Certification:</b>	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>ETIM Classe Code:</b>	EC004073



<b>Description:</b>	glissière fin de rayon Golf double tube
<b>Numéro d'article:</b>	DFRE2-2
<b>GTIN:</b>	4250912311374
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Largeur (mm):</b>	1137
<b>Hauteur (mm):</b>	705
<b>Profondeur/Longueur (mm):</b>	225
<b>Poids, net (kg):</b>	43,02
<b>Poids brut (kg):</b>	46,7
<b>Largeur sans platine (mm):</b>	1137
<b>Profondeur sans platine (mm):</b>	225
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Emplacement de montage:</b>	sol pavé
<b>Montage:</b>	verrouillage
<b>Livraison:</b>	pré-assemblée
<b>Nombre de trous de fixation:</b>	8
<b>Fixation incluse:</b>	Vis à béton M12 x 80 mm
<b>Largeur platine (mm):</b>	225
<b>Profondeur platine (mm):</b>	225
<b>Hauteur platine (mm):</b>	10
<b>Distance entre platines (mm):</b>	650
<b>Couleur platine:</b>	noir
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 11.000 J 67,5° 12.900 J 45° 22.000 J 22,5° 75.300 J
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	4.320 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	4,9 km/h
<b>Déformation sous charge maximale admissible (mm):</b>	250
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>CO2 / m³:</b>	20 kg
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx
<b>Approbation / Certification:</b>	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>ETIM Classe Code:</b>	EC004073



<b>Description:</b>	glissière fin de rayon Golf double tube
<b>Numéro d'article:</b>	DFRE2-4
<b>GTIN:</b>	4250912311381
<b>Numéro de tarif douanier:</b>	39269097
<b>Matériel:</b>	Polyéthylène
<b>Coloris:</b>	jaune - noir
<b>Largeur (mm):</b>	2538
<b>Hauteur (mm):</b>	705
<b>Profondeur/Longueur (mm):</b>	225
<b>Poids, net (kg):</b>	53,87
<b>Largeur sans platine (mm):</b>	2538
<b>Profondeur sans platine (mm):</b>	225
<b>Secteur d'application:</b>	Utilisation Intérieur et extérieur
<b>Emplacement de montage:</b>	sol pavé
<b>Montage:</b>	verrouillage
<b>Livraison:</b>	partiellement démonté
<b>Nombre de trous de fixation:</b>	8
<b>Fixation incluse:</b>	Vis à béton M12 x 80 mm
<b>Largeur platine (mm):</b>	225
<b>Profondeur platine (mm):</b>	225
<b>Hauteur platine (mm):</b>	10
<b>Distance entre platines (mm):</b>	2050
<b>Couleur platine:</b>	noir
<b>Résistance testé á (Joule):</b>	IMPACT ZONE 1: 90° 4.000 J IMPACT ZONE 2: 90° 13.000 J 67,5° 15.200 J 45° 26.000 J 22,5° 89.000 J
<b>Correspond à un poids de véhicule de (kg):</b>	4.320 kg
<b>Vitesse d'impact du véhicule (km/h):</b>	4,9 km/h
<b>Déformation sous charge maximale admissible (mm):</b>	250
<b>Résistance contre produits chimiques:</b>	high-ISO/TR 10358
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40° up to +50°
<b>CO2 / m³:</b>	20 kg
<b>Recyclable à:</b>	100%
<b>Garantie:</b>	5 ans
<b>Marque:</b>	d-flexx
<b>Approbation / Certification:</b>	Certifié TÜV-GS PAS 13: 2017 Kap 7/7.8
<b>ETIM Classe Code:</b>	EC004073

